

БЕНЗОГЕНЕРАТОР TSS SGG 7000 EH3U



Артикул: 030009

Гарантия: 12 мес.

Бензогенератор с фиксированной максимальной мощностью 7.5 кВт для однофазного и трехфазного режима работы. Лучший выбор для работ с различным профессиональным оборудованием. Профессиональный 4-тактный, с верхним расположением клапанов, одноцилиндровый двигатель. Ручной и электростарт. Системы защиты от перепадов нагрузки, отключение при пониженном уровне масла. Переключение режимов работы 380 В (трехфазный)/220 В (однофазный) позволяет снять со станции полную максимальную мощность в любом режиме. Многофункциональный дисплей. 1 розетка 230 В/32 А, 1 розетка 400 В/32 А, и силовые клеммы для подключения мощных однофазных и трехфазных потребителей.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:



Технические характеристики

| | |
|--|--|
| Модель | TSS SGG 7000 EH3U |
| Серия | SGG |
| Мощность номинальная, кВт | 7 |
| Мощность максимальная, кВт | 7.5 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Количество фаз | 1 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 30,4 |
| Объем топливного бака (л) | 25 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 3 |
| Вид топлива | бензин |
| Уровень шума (дБ/7м) | 78 |
| Исполнение | открытое |
| Степень защиты | IP23 |
| Тип запуска | ручной/электростартер |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 8,3 |
| Количество розеток 400В | 1 |
| Количество розеток 230В | 1 |
| Вольтметр | да |
| Модель двигателя | 192F |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 12,9/17,5 |
| Комплектация | руководство, гарантийный талон, АКБ, соединительный комплект, ручки и колёса |
| Количество цилиндров | 1 |
| Рабочий объем двигателя (л) | 0,440 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 |
| Система охлаждения | воздушная |
| Тактность двигателя | 4 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 0.9 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W-40 |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 18/12 |
| Датчик уровня топлива | да |
| Глушитель | да |
| Масса, кг | 90 |
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 810x570x710 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 760x545x580 |

- Интеллектуальный модуль с многофункциональным дисплеем предлагает эффективный способ контроля параметров работы (на дисплее отображаются часы работы бензогенератора, напряжение, частота тока)
- Электронная система аварийной защиты (контролирует параметры работы станции и, при необходимости, выключит генератор, в том числе по перегрузке или по низкому уровню масла)
- Электронное зажигание не требует дополнительных настроек, что упрощает обслуживание двигателя в течение всего срока службы
- Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокое качество выходного напряжения
- Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную работу агрегата в течение почти 9 часов, с учетом обеспечения режима охлаждения
- Тепловой автоматический выключатель для защиты от перегрузок и короткого замыкания

В бензиновых генераторах используются двигатели воздушного охлаждения с верхним расположением клапанов (OHV) и мощностью 15 кВт (15 л.с.), оснащенные электронной системой зажигания. Верхнее расположение клапанов (OHV) увеличивает моторесурс, уменьшает теплонапряженность двигателя и позволяет получить:

- более высокую выходную мощность в меньшем рабочем объеме;
- полное и эффективное сгорание топлива;
- уменьшение кремниевых отложений;
- увеличение ресурса работы клапанов.

Бензогенераторы TSS оснащаются синхронным бесщеточным генератором с автоматическим регулятором напряжения, обеспечивающим высокий уровень стабильности выходного напряжения и устойчивости к перегрузкам.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Индикатор давления в системе смазки двигателя
- Тепловой автоматический выключатель
- Поплавковый указатель топлива
- Счетчик моточасов
- Вольтметр
- Аккумулятор
- Розетки: 220В – 16А 1 шт.(европейского стандарта) и 380В - 32А 1 шт.(промышленная), что позволяет подключать разные электроинструменты
- Вилка, для подключения общей нагрузки, 2 шт.
- Свечной ключ
- Колеса и складывающиеся ручки
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон производителя

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

На бензогенераторы TSS предоставляется гарантия **12 месяцев**.

Сеть авторизованных сервисных центров ГК TSS обеспечивает поставку запасных частей, проведение регламентного технического обслуживания, гарантийного и постгарантийного обслуживания во всех регионах России, что выгодно отличает продукцию TSS от большинства конкурентов.