

## БЕНЗОГЕНЕРАТОР TSS-SGG 7500E3



Артикул: 006493

Гарантия: 12 мес.

Трехфазный бензогенератор **TSS SGG 7500 E3** (с электростартом) предназначен для выработки электроэнергии с основными характеристиками: напряжение 220-230 вольт, частота 50 Гц и номинальной мощностью 7,5 кВт.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Трехфазный бензиновый генератор с максимальной мощностью 8.0 кВт не только отлично справится с созданием резервного электропитания в случаях отключения электроэнергии, но и гарантирует стабильную работу в качестве главного источника питания, при условии необходимости подключения трехфазных 380В потребителей.

Российский трехфазный бензогенератор может применяться в автосервисе, строительстве, аварийными службами, а так же на предприятиях малого бизнеса, для подключения бытовых приборов или строительного инструмента. К примеру, в автосервисе можно подключить трехфазный компрессор для работы автоподъемников, в моменты отключения электроэнергии.

Электрогенератор бензиновый работает на бензине АИ-92. Рекомендуемое к эксплуатации масло SAE 10W30. Необходимо учитывать, что схема соединения "Звезда" используемая в трехфазном бензогенераторе TCC, позволяет, при подключении нагрузки к однофазному разьему 220В, получить полезную снимаемую мощность всего 2,8 кВт.

### Технические характеристики

Модель	TSS-SGG-7500E3
Серия	SGG
Мощность номинальная, кВт	7,5
Мощность номинальная, кВА	9,5
Мощность максимальная, кВт	8
Мощность максимальная, кВА	10
Коэффициент мощности	0,8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	11
Объем топливного бака (л)	25
Расход топлива при 75% мощности л/ч	2,4
Вид топлива	бензин
Уровень шума (дВ/7м)	80
Исполнение	открытое
Степень защиты	IP23
Тип запуска	ручной/электростартер
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	10
Количество розеток 400В	1
Количество розеток 230В	1
Вольтметр	да
Модель двигателя	C192FB
Мощность двигателя, кВт/л.с.	10,3/14
Комплектация	руководство, гарантийный талон, АКБ, соединительный комплект
Количество цилиндров	1
Рабочий объем двигателя (л)	0,46
Частота вращения коленвала (об/мин)	3000
Система охлаждения	воздушная
Тактность двигателя	4
Ёмкость масляной системы (л)	1,1
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W-40
Установленный аккумулятор Ah/V	17/12
Датчик уровня топлива	да
Глушитель	да
Масса, кг	94
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	686x526x550

### ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:

- Интеллектуальный модуль с многофункциональным дисплеем предлагает эффективный способ контроля параметров работы (на дисплее отображаются часы работы бензогенератора, напряжение, частота тока)
- Электронная система аварийной защиты (контролирует параметры работы станции и, при необходимости, выключит генератор, в том числе по перегрузке или по низкому уровню масла)
- Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную работу агрегата в течение 10 часов, с учетом обеспечения режима охлаждения
- Тепловой автоматический выключатель для защиты от перегрузок и короткого замыкания

## КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Индикатор давления в системе смазки двигателя
- Тепловой автоматический выключатель
- Поплавковый указатель топлива
- Счетчик моточасов
- Вольтметр
- Аккумулятор
- Розетки: 220В - 16А 1 шт.(европейского стандарта) и 380В - 32А 1 шт.(промышленная), что позволяет подключать разные электроинструменты
- Вилка, для подключения общей нагрузки, 2 шт.
- Свечной ключ
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон производителя

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

На бензогенераторы ТСС предоставляется гарантия **12 месяцев**.

Сеть авторизованных сервисных центров ГК ТСС обеспечивает поставку запасных частей, проведение регламентного технического обслуживания, гарантийного и постгарантийного обслуживания во всех регионах России, что выгодно отличает продукцию ТСС от большинства конкурентов.