

БЕНЗОГЕНЕРАТОР TSS SGG 8000 EH



Артикул: 021070

Гарантия: 12 мес.

Трёхфазный бензогенератор кипор (Kipor KGE 12 E3) с электростартом подходит для резервирования сети в загородном доме и на предприятии, а также для проведения строительных работ. Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокое качество выходного напряжения. Система защитного отключения при понижении уровня масла. Электронное зажигание не требует дополнительных настроек, что упрощает обслуживание двигателя в течение всего срока службы. Для защиты от перегрузок применяется автомат защиты. Топливный бак обеспечивает автономную работу агрегата в течение 5.5 часов. Моторесурс двигателя увеличен за счет верхнего расположения клапанов (OHV). Долгий срок службы двигателя обусловливается использованием только высококачественных комплектующих, таких как: коленвал, обработанный токами высокой частоты, гильза цилиндра из износостойкого чугуна, седла клапанов, сделанные из качественного хром-вольфрамового сплава, воздушная система охлаждения. На электростанции распространяется гарантия 6 месяцев. **Причина уценки:** Бензогенератор б/у, восстановленный.

Технические характеристики

Модель	TSS SGG 8000 EH
Серия	SGG
Мощность номинальная, кВт	8
Мощность номинальная, кВА	8
Мощность максимальная, кВт	8.5
Мощность максимальная, кВА	8.5
Коэффициент мощности	1
Напряжение (В)	230
Количество фаз	1
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	34
Объём топливного бака (л)	25
Расход топлива при 75% мощности л/ч	3
Вид топлива	бензин
Уровень шума (дВ/7м)	84
Исполнение	Открытое
Степень защиты	IP44
Тип запуска	ручной/электростартер
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	8
Количество розеток 230В	2
Вольтметр	Да
Модель двигателя	SC460
Мощность двигателя, кВт/л.с.	10,3/14
Комплектация	руководство, гарантийный талон, АКБ, соединительный комплект, колеса, ручки
Количество цилиндров	1
Рабочий объём двигателя (л)	0,459
Частота вращения коленвала (об/мин)	3000
Система охлаждения	воздушная
Тактность двигателя	4
Ёмкость масляной системы (л)	1.1
Рекомендуемый тип масла	SAE10W40
Установленный аккумулятор Ah/V	17/12
Датчик уровня топлива	Да
Глушитель	Да
Масса, кг	111
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	735x560x613
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	708x534x571