LSWR.RU - СВАРИМ.РФ



БЕНЗОГЕНЕРАТОР TSS SGG 2800L











Технические характеристики

Модель	TSS SGG 2800L
Серия	SGG
Мощность номинальная, кВт	2.8
Мощность номинальная, кВА	2.8
Мощность максимальная, кВт	3.1
Мощность максимальная, кВА	3.1
Коэффициент мощности	1
Напряжение (В)	230
Количество фаз	1
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	12,7
Объём топливного бака (л)	15
Расход топлива при 75% мощности л/ч	1.4
Вид топлива	бензин
Уровень шума (dB/7м)	66
Исполнение	Открытое
Тип запуска	ручной
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	10
Количество розеток 230В	2
Клеммы для зарядки аккумулятора	нет
Вольтметр	да
Модель двигателя	170FD
Модель двигателя Мощность двигателя, кВт/л.с.	170FD 5/7
	=: *: =
Мощность двигателя, кВт/л.с.	5/7 Электрическая вилка, свечной
Мощность двигателя, кВт/л.с. Комплектация	5/7 Электрическая вилка, свечной ключ.
Мощность двигателя, кВт/л.с. Комплектация Количество цилиндров	5/7 Электрическая вилка, свечной ключ.
Мощность двигателя, кВт/л.с. Комплектация Количество цилиндров Рабочий объём двигателя (л)	5/7 Электрическая вилка, свечной ключ. 1 0,208
Мощность двигателя, кВт/л.с. Комплектация Количество цилиндров Рабочий объём двигателя (л) Частота вращения коленвала (об/мин)	5/7 Электрическая вилка, свечной ключ. 1 0,208 3000
Мощность двигателя, кВт/л.с. Комплектация Количество цилиндров Рабочий объём двигателя (л) Частота вращения коленвала (об/мин) Система охлаждения	5/7 Электрическая вилка, свечной ключ. 1 0,208 3000 воздушная
Мощность двигателя, кВт/л.с. Комплектация Количество цилиндров Рабочий объём двигателя (л) Частота вращения коленвала (об/мин) Система охлаждения Тактность двигателя	5/7 Электрическая вилка, свечной ключ. 1 0,208 3000 воздушная
Мощность двигателя, кВт/л.с. Комплектация Количество цилиндров Рабочий объём двигателя (л) Частота вращения коленвала (об/мин) Система охлаждения Тактность двигателя Ёмкость масляной системы (л)	5/7 Электрическая вилка, свечной ключ. 1 0,208 3000 воздушная 4 0.6
Мощность двигателя, кВт/л.с. Комплектация Количество цилиндров Рабочий объём двигателя (л) Частота вращения коленвала (об/мин) Система охлаждения Тактность двигателя Ёмкость масляной системы (л) Рекомендуемый тип масла	5/7 Электрическая вилка, свечной ключ. 1 0,208 3000 воздушная 4 0.6 10W-30
Мощность двигателя, кВт/л.с. Комплектация Количество цилиндров Рабочий объём двигателя (л) Частота вращения коленвала (об/мин) Система охлаждения Тактность двигателя Ёмкость масляной системы (л) Рекомендуемый тип масла Установленный аккумулятор Аh/V	5/7 Электрическая вилка, свечной ключ. 1 0,208 3000 воздушная 4 0.6 10W-30 нет
Мощность двигателя, кВт/л.с. Комплектация Количество цилиндров Рабочий объём двигателя (л) Частота вращения коленвала (об/мин) Система охлаждения Тактность двигателя Ёмкость масляной системы (л) Рекомендуемый тип масла Установленный аккумулятор Ah/V Датчик уровня топлива	5/7 Электрическая вилка, свечной ключ. 1 0,208 3000 воздушная 4 0.6 10W-30 нет
Мощность двигателя, кВт/л.с. Комплектация Количество цилиндров Рабочий объём двигателя (л) Частота вращения коленвала (об/мин) Система охлаждения Тактность двигателя Ёмкость масляной системы (л) Рекомендуемый тип масла Установленный аккумулятор Аh/V Датчик уровня топлива Глушитель	5/7 Электрическая вилка, свечной ключ. 1 0,208 3000 воздушная 4 0.6 10W-30 нет да

Артикул: 060000 Гарантия: 12 мес.

Бензогенератор с ручным запуском **TSS SGG 2800L** предназначен для выработки электроэнергии с основными характеристиками: напряжение - 220 вольт, частота 50 Гц и номинальной мощностью 2.8 кВт.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Однофазный бензиновый генератор ТСС совершенно незаменим для множества ситуаций, где требуется недорогой, мобильный, неприхотливый и простой в эксплуатации источник независимого электроснабжения.

Бензиновая электростанция с максимальной мощностью 3.1 кВт не только отлично справится с созданием резервного электропитания в случаях отключения электроэнергии, но и гарантирует стабильную работу в качестве главного источника питания. Российский бензогенератор может применяться на даче, в гараже, для уличной торговли или летнего кафе, а также, при выездах в автопутешествия с палатками или на рыбалку. Электрогенератор бензиновый работает на бензине АИ-92. Рекомендуемое к эксплуатации масло SAE 10W30.

особенности конструкции:

LSWR.RU - CBAPИM.PФ



- Интеллектуальный модуль с многофункциональным дисплеем предлагает эффективный способ контроля параметров работы (на дисплее отображаются часы работы бензогенератора, напряжение, частота тока)
- Электронная система аварийной защиты (контролирует параметры работы станции и, при необходимости, выключит генератор, в том числе по перегрузке или по низкому уровню масла)
- Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную работу агрегата в течение 10 часов, с учетом обеспечения режима охлаждения
- Тепловой автоматический выключатель для защиты от перегрузок и короткого замыкания

комплектация:

- Индикатор давления в системе смазки двигателя
- Тепловой автоматический выключатель
- Поплавковый указатель топлива
- Счетчик моточасов
- Вольтметр
- Аккумулятор Розетки: 220B - 16A, 2 шт.
- Вилка, для подключения общей нагрузки, 2 шт.
- Свечной ключ
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон производителя

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

На бензогенераторы ТСС предоставляется гарантия *12 месяцев*.

Сеть авторизованных сервисных центров ГК ТСС обеспечивает поставку запасных частей, проведение регламентного технического обслуживания, гарантийного и постгарантийного обслуживания во всех регионах России, что выгодно отличает продукцию ТСС от большинства конкурентов.