

МОТОПОМПА SCWP80



Артикул: 130108
Гарантия: 12 мес.

Мотопомпы ТСС предназначены для чистой и слабозагрязненной воды, они используются для осушения водоемов или емкостей, поддержания оросительной системы в рабочем состоянии. Незаменима для наполнения или смены воды в бассейнах и декоративных прудах. В период весеннего половодья при необходимости быстро откачивает воду из подвальных помещений или погребов. Так же используется как для откачки воды из канав на дачных участках, так и для ликвидации последствий крупных промышленных аварий.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- Мотопомпы оборудуются бензиновым 4-х тактным двигателем.
- Прочный корпус насоса, усиленная рама с антивибрационными подушками.
- Высокий рабочий ресурс обеспечивается за счёт того, что рабочее колесо и улитка мотопомпы изготовлены из чугуна, торцовые уплотнения из карбида кремния.
- Мотопомпа совершает забор воды с глубины не превышающей 8 метров, это позволяет устройству выполнять работы с колодцами, скважинами, коллекторами и т.д.;
- Эти мотопомпы отличаются компактными размерами и малым весом, просты в работе и обслуживании.

Технические характеристики

Модель	SCWP80
Мощность двигателя, кВт/л.с.	5,2/7,0
Рабочий объем, см ³	208
Ёмкость масляной системы (л)	0.6
Расход топлива л/час	1.5
Объём топливного бака (л)	3.6
Производительность, м ³ /ч	55
Производительность, л/мин	1000
Высота подъема воды, м	30
Глубина забора воды, м	8
Диаметр входного/выходного патрубка, мм	80/80
Тип мотопомпы	для чистой и слабозагрязненной воды
Мах диам. частиц в перекачиваемой жидкости, мм	10
Частота вращения двигателя, об/мин	3600
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	520x420x480
Масса, кг	26

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

входной/выходной патрубок - 2 шт;
прокладка - 2 шт;
накидная гайка - 2 шт;
хомут - 3 шт;
фильтр;
свечной ключ.