

МОТОПОМПА TSS-PGS80



Артикул: 130111
Гарантия: 12 мес.

Мотопомпы TSS предназначены для чистой и слабозагрязненной воды, они используются для осушения водоемов или емкостей, поддержания оросительной системы в рабочем состоянии. Незаменима для наполнения или смены воды в бассейнах и декоративных прудах. В период весеннего половодья при необходимости быстро откачивает воду из подвальных помещений или погребов. Также используется как для откачки воды из канав на дачных участках, так и для ликвидации последствий крупных промышленных аварий.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- Мотопомпы оборудуются бензиновым 4-х тактным двигателем.
- Прочный корпус насоса, усиленная рама с антивибрационными подушками.
- Высокий рабочий ресурс обеспечивается за счёт того, что рабочее колесо и улитка мотопомпы изготовлены из чугуна, торцовые уплотнения из карбида кремния.
- Мотопомпа совершает забор воды с глубины не превышающей 8 метров, это позволяет устройству выполнять работы с колодцами, скважинами, коллекторами и т.д.
- Эти мотопомпы отличаются компактными размерами и малым весом, просты в работе и обслуживании.

Технические характеристики

| | |
|---|-------------------------------------|
| Модель | PGS80 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 5,2/7,0 |
| Рабочий объем, см3 | 208 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 0.6 |
| Расход топлива л/час | 1.5 |
| Объём топливного бака (л) | 3.6 |
| Производительность, м3/ч | 55 |
| Производительность, л/мин | 1000 |
| Высота подъема воды, м | 30 |
| Глубина забора воды, м | 8 |
| Диаметр входного/выходного патрубка, мм | 80/80 |
| Тип мотопомпы | для чистой и слабозагрязненной воды |
| Макс диам. частиц в перекачиваемой жидкости, мм | 10 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 3600 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 520x420x480 |
| Масса, кг | 26 |

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

входной/выходной патрубок - 2 шт;
прокладка - 2 шт;
накидная гайка - 2 шт;
хомут - 3 шт;
фильтр;
свечной ключ.