


МОТОПОМПА TSS-PGST80



Технические характеристики

Модель	PGST80
Мощность двигателя, кВт/л.с.	9,6/13
Рабочий объем, см ³	389
Ёмкость масляной системы (л)	1.1
Расход топлива л/час	1.8
Объём топливного бака (л)	6.5
Производительность, м ³ /ч	80
Производительность, л/мин	1200
Высота подъема воды, м	28
Глубина забора воды, м	8
Диаметр входного/выходного патрубка, мм	80/80
Тип мотопомпы	для сильнозагрязненной воды с частицами
Мах диам. частиц в перекачиваемой жидкости, мм	30
Частота вращения двигателя, об/мин	3600
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	780x555x610
Масса, кг	77

Артикул: 130130

Гарантия: 12 мес.

Мотопомпы TSS предназначены для сильнозагрязненной воды с частицами, они используются для осушения водоемов или емкостей, поддержания оросительной системы в рабочем состоянии. Незаменима для наполнения или смены воды в бассейнах и декоративных прудах. В период весеннего половодья при необходимости быстро откачает воду из подвальных помещений или погребов. Также используется как для откачки воды из канав на дачных участках, так и для ликвидации последствий крупных промышленных аварий.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- Мотопомпы оборудуются бензиновым 4-х тактным двигателем.
- Прочный корпус насоса, усиленная рама с антивибрационными подушками.
- Высокий рабочий ресурс обеспечивается за счёт того, что рабочее колесо и улитка мотопомпы изготовлены из чугуна, торцовые уплотнения из карбида кремния.
- Мотопомпа совершает забор воды с глубины не превышающей 8 метров, это позволяет устройству выполнять работы с колодцами, скважинами, коллекторами и т.д.
- Максимальный диам. частиц в перекачиваемой жидкости, 30 мм
- Производительность 80 м³/ч.
- Эти мотопомпы отличаются компактными размерами и малым весом, просты в работе и обслуживании.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

входной/выходной патрубок - 2 шт;
 прокладка - 2 шт;
 накидная гайка - 2 шт;
 хомут - 3 шт;
 фильтр;
 свечной ключ.