

МАШИНА ЗАГЛАЖИВАЮЩАЯ, БЕНЗИНОВАЯ TSS DMR600L (ЛОПАСТИ, ДИСК)



Артикул: 073161

Гарантия: 12 мес.

Затирочная машина предназначена для выравнивания бетонных поверхностей после обработки их виброрейками при устройстве бетонных полов в промышленном, гражданском и жилищном строительстве. Заглаживающая машина (затирочная машина по бетону) используется для создания идеально ровной поверхности бетонных покрытий после обработки их виброоборудованием. Для достижения максимально качественного результата, заглаживание полов происходит в два этапа: сначала производится грубая обработка поверхности диском, на втором этапе происходит обработка поверхности затирочными ножами или как их еще называют лопастями заглаживающей машины (затирочной машины), при этом устраняются мелкие неровности на поверхности пола.

Основные преимущества: Удобство в эксплуатации - Регулируемая скорость вращения диска и лопастей дает возможность производить черновую и чистовую обработку бетона. - Регулировка угла наклона лопастей - Защитное кольцо предохраняет оператора и само оборудование от возможных повреждений, позволяет работать вдоль препятствий (стены) не нанося им ущерб. - Рукоятка управления регулируется по высоте для удобства оператора. - Комплектация лопасти, диск. **Экономичность** - Оптимальное соотношение цены и качества. **Гарантия** - 12 месяцев.

Технические характеристики

Диаметр обработки, мм	600
Количество лопастей (шт)	4
Комплектация	Лопастей
Регулировка угла наклона лопастей	0-15°
Модель двигателя	Loncin G200F
Мощность двигателя, кВт/л.с.	4,7 / 6,5
Тип запуска	Ручной
Тип двигателя	одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением
Объем топливного бака (л)	3.6
Расход топлива л/час	1.4
Рекомендуемый тип масла	SAE10W-30
Уровень шума (дВ/7м)	105
Масса, кг	65
Габариты в рабочем состоянии (Д;Ш;В; мм)	600x600x960
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	780x780x285