

## МАШИНА ЗАГЛАЖИВАЮЩАЯ, БЕНЗИНОВАЯ TSS DRD1600H (ЛОПАСТИ)



Артикул: 070335

Гарантия: 12 мес.

Затирочная машина предназначена для выравнивания бетонных поверхностей после обработки их виброрейками при устройстве бетонных полов в промышленном, гражданском и жилищном строительстве. Заглаживающая машина (затирочная машина по бетону) используется для создания идеально ровной поверхности бетонных покрытий после обработки их виброоборудованием. Для достижения максимально качественного результата, заглаживание полов происходит в два этапа: сначала производится грубая обработка поверхности диском, на втором этапе происходит обработка поверхности затирочными ножами или как их еще называют лопастями заглаживающей машины (затирочной машины), при этом устраняются мелкие неровности на поверхности пола.

**Основные преимущества: Удобство в эксплуатации** - Регулируемая скорость вращения диска и лопастей дает возможность производить черновую и чистовую обработку бетона. - Регулировка угла наклона лопастей - Возможность использования разных дисков на 960 и 800мм. - Защитное кольцо предохраняет оператора и само оборудование от возможных повреждений, позволяет работать вдоль препятствий (стены) не нанося им ущерб. - Рукоятка управления регулируется по высоте для удобства оператора. - Комплектация лопастей, диск. **Экономичность** - Оптимальное соотношение цены и качества. **Гарантия** - 12 месяцев.

### Технические характеристики

Диаметр обработки, мм	1600 (800x2)
Количество лопастей (шт)	8
Комплектация	Диск, АКБ
Регулировка угла наклона лопастей	0-15°
Модель двигателя	Honda GX390
Мощность двигателя, кВт/л.с.	8,2/13
Тип запуска	Электростарт
Тип двигателя	Бензиновый, карбюраторный, одноцилиндровый, воздушного охлаждения, с электронным зажиганием,
Объём топливного бака (л)	6.1
Расход топлива л/час	3.7
Рекомендуемый тип масла	SAE10W-30
Уровень шума (дБ/7м)	105
Масса, кг	285
Габариты в рабочем состоянии (Д;Ш;В; мм)	207×113×115
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	182×103×113