


ГИБКИЙ ВАЛ С ВИБРОНАКОНЕЧНИКОМ ТСС ВВН 6/50ДУ (ДЛ.6000 ММ; ДИАМ. 50ММ)

Артикул: 203540

Гарантия: мес.

Глубинные вибраторы предназначены для уплотнения бетонных смесей при укладке их в монолитные конструкции с различной степенью армирования, а также при изготовлении бетонных и железобетонных изделий для сборного строительства. Рабочий комплект глубинного вибратора с гибким валом состоит из электродвигателя, гибкого вала и вибронаконечника. Вы можете приобрести глубинные вибраторы как в комплекте, так и отдельно по составляющим. При выборе размеров булавки необходимо руководствоваться следующим: диаметр должен быть в 1,5 раза меньше минимальных промежутков между стержнями арматурной конструкции. Гибкие валы ТСС ВВН _/ _ ДУ, ГУ совместимы с электроприводами: ТСС ЭП-1,5/220 ГУ, ТСС ЭП-1,5/220, ТСС ЭП-2,2/220.



Технические характеристики

| | |
|---|-------------------|
| Вид оборудования | маятникового типа |
| Тип соединения | ДУ |
| Длина гибкого вала, м | 5,45 |
| Диаметр вибронаконечника, мм | 50 |
| Длина гибк. вала с вибронаконечником, м | 6 |
| Масса, кг | 17 |
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 750x550x60 |