

ВИБРОПЛИТА TSS-VP80TH (КОЛЕСНЫЙ КОМПЛЕКТ, БАК)



Артикул: 207267

Гарантия: 12 мес.

Утрамбовать грунт, укатать асфальт, выровнять уложенную брусчатку - все эти и другие подобные действия под силу виброплите TSS-VP80TH. Этот агрегат является «мини-версией» катка-асфальтоукладчика, являясь при этом более универсальным. Незаменима виброплита бензиновая, например, в случае, если нужно залатать небольшие трещины или выбоины в асфальте. Плиты с бензиновыми двигателями предназначены для уплотнения практически любого типа покрытия, кроме того, доступны даже самые укромные уголки - узкие проходы, углы. Дорожное строительство, благоустройство территорий, ландшафтный дизайн, прокладка коммуникаций. Везде, где есть необходимость послойного уплотнения, но нет подхода крупногабаритной техники. Отлично показала себя в работе с песчаным, гравийным основаниями, связными грунтами. **Основные особенности:** - Складывающаяся ручка для удобной транспортировки и хранения; - Встроенные колеса для легкой транспортировки; - Легко удаляющийся водный резервуар; - Плавно изогнутые вверх края плиты основания облегчают уплотнение и не оставляют кромки; - Легкое управление помогает обрабатывать в углах; - Защитный кожух предотвращает попадание песка и почвы; - Специальные соединения уменьшают вибрацию в рукоятку; - Управление дроссельной заслонкой на ручке управления виброплитой, для удобства оператора; - Защитная рама над двигателем, для предотвращения повреждений, имеет специальный упор для поднятия виброплиты краном.

Технические характеристики

Тип виброплиты	Одноходовая
Масса, кг	80
Габариты подошвы (мм)	510x480
Основание	Сварное
Комплектация	Колесный комплект, бак
Емкость водяного бака, л	10
Центробежная сила, кН	15
Рабочая скорость, м/мин	24
Производительность, м ² /час	660
Частота вибрации, вибр/мин	5600
Глубина уплотнения сыпучих материалов, мм	300
Модель двигателя	Honda GX160
Мощность двигателя, кВт/л.с.	4,0 / 5,5
Тип двигателя	Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением
Тип запуска	Ручной стартер
Объем топливного бака (л)	3.6
Расход топлива л/час	1.4
Вид топлива	Бензин
Рекомендуемый тип масла	SAE10W30
Уровень шума (дБ/7м)	105
Габариты в рабочем состоянии (Д;Ш;В; мм)	1300x370x900
Габариты со сложенной ручкой (Д;Ш;В; мм)	900x480x600
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	800x510x680