LSWR.RU - СВАРИМ.РФ

# ВИБРОПЛИТА TSS-WP50L (КОЛЕСНЫЙ КОМПЛЕКТ)

**Артикул: 207189**
**Гарантия: 12 мес.**

Виброплиты **TSS-WP50L** переднего хода идеальны для выполнения небольших задач на ограниченном пространстве.

Достаточно мощная, удобная и практичная, она обладает прекрасными техническими характеристиками, и зарекомендовала себя как надежное оборудование для дорожно-строительных работ.

Укладка асфальтовых покрытий на садовых дорожках.

Уплотнение сыпучих и связанных материалов и грунтов весьма широкого спектра. Виброплита незаменима при уплотнении песка, мелкого гравия и т.п.

Модель TSS-WP50L довольно компакта, снабжается колесами, универсальной складной ручкой.

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Тип виброплиты | Одноходовая |
| Масса, кг | 54 |
| Габариты подошвы (мм) | 430x310 |
| Основание | Сварное |
| Комплектация | Колесный комплект |
| Емкость водяного бака, л | - |
| Центробежная сила, кН | 8,2 |
| Рабочая скорость, м/мин | 22 |
| Производительность, м2/час | 350 |
| Глубина уплотнения сыпучих материалов, мм | 200 |
| Модель двигателя | LC154F |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 1,65/ 2,8 |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением |
| Тип запуска | Ручной стартер |
| Объём топливного бака (л) | 1.6 |
| Расход топлива л/час | 0.6 |
| Вид топлива | Бензин |
| Рекомендуемый тип масла | SAE10W30 |
| Уровень шума (dB/7м) | 105 |
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 720x420x561 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |

## ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Складывающаяся ручка для удобной транспортировки и хранения;
- Открытая основание плиты обеспечивает самоочищение;
- Встроенные колеса для легкой транспортировки;
- Легкое управление помогает обрабатывать в углах;
- Защитный кожух от песка и грязи;
- Специальные соединения уменьшают вибрацию в рукоятку;
- Управление дроссельной заслонкой на ручке управления виброплитой, для удобства оператора;
- Защитная рама над двигателем, для предотвращения повреждений, имеет специальный упор для поднятия виброплиты краном.