

ВИБРОПЛИТА TSS-WP90TL (КОЛЕСНЫЙ КОМПЛЕКТ, БАК)**Артикул: 207195****Гарантия: 12 мес.**

Утрамбовать грунт, укатать асфальт, выровнять уложенную брускатку – все эти и другие подобные действия под силу виброплиты **TSS-WP90TL**. Этот агрегат является «мини-версией» катка-асфальтоукладчика, являясь при этом более универсальным.

Главным отличием виброплиты TSS-WP90TL является наличие высокопрочного литого основания. Изгиб ребер жесткости, обеспечивает устойчивость плиты к разрыву.

Незаменима виброплита бензиновая, например, в случае, если нужно залатать небольшие трещины или выбоины в асфальте. Плиты с бензиновыми двигателями предназначены для уплотнения практически любого типа покрытия, кроме того, доступны даже самые узкие проходы, углы.

Технические характеристики

Тип виброплиты	Одноходовая
Масса, кг	97
Габариты подошвы (мм)	530x500
Основание	Высокопрочное литое
Комплектация	Колесный комплект, бак,
Емкость водяного бака, л	12
Центробежная сила, кН	15
Рабочая скорость, м/мин	24
Производительность, м ² /час	660
Частота вибрации, Vibr/мин	5600
Глубина уплотнения сыпучих материалов, мм	300
Модель двигателя	Loncin G200F
Мощность двигателя, кВт/л.с.	4,8 / 6,5
Тип двигателя	Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением
Тип запуска	Ручной стартер
Объем топливного бака (л)	3.6
Расход топлива л/час	1.7
Вид топлива	Бензин
Рекомендуемый тип масла	SAE10W30
Уровень шума (dB/7м)	105
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	750x525x540

Для перемещения между рабочими участками на специальном кронштейне смонтированы транспортные колеса.

Рабочая плита выполнена из износостойкого, высокопрочного ковкого металла толщиной от 8 до 13 мм для разных моделей.

Рабочая плита усиlena 2-мя боковыми ребрами жесткости, которые не приварены, как у большинства других производителей, а образованы изгибом рабочей плиты толщиной от 8 до 22 мм.

Изгиб ребер жесткости, обеспечивает намного большую устойчивость плиты к разрыву, т.к. не происходит нагрева, а соответственно не нарушается его структура. Расколоть такое основание практически не представляется возможным.

Плита изогнута с 4-х сторон, при уплотнении асфальта такая плита не оставляет следа в виде «боковой кромки».

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Складывающаяся ручка для удобной транспортировки и хранения;
- Открыта основание плиты обеспечивает самоочищение;
- Встроенные колеса для легкой транспортировки;
- Легкое управление помогает обрабатывать в углах;
- Защитный кожух от песка и грязи;
- Специальные соединения уменьшают вибрацию в рукоятку;
- Управление дроссельной заслонкой на ручке управления виброплитой, для удобства оператора;
- Защитная рама над двигателем, для предотвращения повреждений, имеет специальный упор для поднятия виброплиты краном.