LSWR.RU - СВАРИМ.РФ

СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР ТСС САИ-400ПРОФ

Артикул: 067056
Гарантия: 12 мес.

НАЗНАЧЕНИЕ

Сварочный аппарат инверторного типа, предназначен для ручной дуговой сварки и наплавки штучным электродом на постоянном токе.
Аппарат произведен на базе современной инверторной технологии с использованием мощных IGBT транзисторов, по принципу широтно-импульсной модуляции (PWM).
Он отличается стабильной, надежной продолжительной и эффективной работой, портативностью и низким уровнем шума в процессе сварки.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Работа от генератора
- Работа от сети 380В
- Наличие дисплея сварочного тока
- Регулируемый форсаж дуги
- Горячий старт
- Антизалипание электрода
- Защита от перегрева

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Инверторный сварочный аппарат
- Сетевой кабель без вилки
- Кабель 2м/35 мм с клеммой заземления 400А
- Кабель 3м/35 мм с электрододержателем 400А
- Щиток сварщика, щетка.
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон

ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Оборудование изготовлено в соответствии с требованиями Европейского стандарта EN 60974-1:2012 к конструкции и безопасности источников питания дуговой сварки.
Соответствует требованиям технического регламента Таможенного Союза
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Все собранные аппараты проходят обязательную проверку на производстве, затем перед отгрузкой покупателю проверяются на складе ГК ТСС контроллером ОТК.
Двойной контроль качества исключает возможный заводской брак.

Технические характеристики

Серия	САИ
Напряжение сети	380В ± 15%
Потребление максимальное, кВА	12,9
Регулировка сварочного тока для ММА, А	40-400
Диаметр электрода, мм	1.6-6
Напряжение холостого хода, В	54
ПВ (40°С), %	80
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP 23
Масса, кг	13.1
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	470x210x380
Упаковка	Картон
Масса брутто, кг	17
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	560x300x420
Объем брутто, м3	0.07