СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР TSS TOP MMA-250 DGV

Артикул: 017205
Гарантия: 12 мес.

НАЗНАЧЕНИЕ

Сварочный аппарат инверторного типа, предназначен для ручной дуговой сварки и наплавки штучным электродом на постоянном токе.
Аппарат произведен на базе современной инверторной технологии с использованием мощных IGBT транзисторов, по принципу широтно-импульсной модуляции (PWM).
Он отличается стабильной, надежной продолжительной и эффективной работой, портативностью и низким уровнем шума в процессе сварки.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Для полупрофессионального использования
- Синергетическое управление
- Дисплей сварочного тока и напряжения
- Функция VRD
- Автомат защиты
- Горячий старт
- Антизалипание электрода
- Защита от перегрева

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Источник тока
- Держатель электрода с кабелем
- Клемма заземления с кабелем
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон

ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Оборудование изготовлено в соответствии с требованиями Европейского стандарта EN 60974-1:2012 к конструкции и безопасности источников питания дуговой сварки.
Соответствует требованиям технического регламента Таможенного Союза
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Все собранные аппараты проходят обязательную проверку на производстве, затем перед отгрузкой покупателю проверяются на складе ГК ТСС контроллером ОТК.
Двойной контроль качества исключает возможный заводской брак.

Технические характеристики

Серия	TOP
Напряжение сети	220В ±15%
Потребление максимальное, кВА	8
Регулировка сварочного тока для ММА, А	20-250
Диаметр электрода, мм	1.6-5
Напряжение холостого хода, В	56
ПВ (40°С), %	60
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP 21
Масса, кг	7
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	390x120x240
Упаковка	Картон
Масса брутто, кг	8,4
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	490x200x330
Объем брутто, м3	0.03