

TIG/MMA-200 HP



Артикул: 014907
Гарантия: 12 мес.

НАЗНАЧЕНИЕ Сварочный аппарат инверторного типа, для аргонодуговой сварки неплавящимся электродом в среде защитного газа (TIG) и ручной дуговой сварки (MMA).
ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ • Сварка штучным электродом • Сварка неплавящимся электродом в среде защитного газа • Высокочастотный поджиг дуги • Дисплей сварочного тока • Встроенный форсаж дуги для MMA **КОМПЛЕКТАЦИЯ** • Инверторный сварочный аппарат • Горелка WP-26 в сборе, 4м • Комплект ЗИП к горелке • Кабель 2м/25мм с клеммой заземления 300А • Кабель 2м/25мм с электрододержателем 200А • Руководство по эксплуатации • Гарантийный талон

Технические характеристики

Напряжение сети	220В±15% 50/60 Гц
Потребление максимальное, кВА	6,2
Напряжение холостого хода, В	56
Регулировка сварочного тока для TIG, А	20-200
Диаметр электрода TIG, мм	1-3.2
Регулировка сварочного тока для MMA, А	20-200
Диаметр электрода, мм	1.6-4
ПВ (40°С), %	80
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP 21S
Масса, кг	9
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	370x160x300