МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ, TSS TOP MTM-200



Артикул: 018094
Гарантия: 12 мес.

Универсальные многофункциональные модели сварочных инверторов, помогут решить различные задачи по сварке и резке металлов. Одним аппаратом можно производить ручную дуговую сварку покрытым электродом, сварку не плавящимся электродом в среде аргона, полуавтоматическую сварку проволокой в среде защитных газов или воздушно-плазменную резку металлов.

НАЗНАЧЕНИЕ
Аппарат предназначен для ручной дуговой сварки (MMA), аргонодуговой сварки (TIG) и полуавтоматической сварки (MIG/MAG)

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

- Работа от сети напряжением 220 В
- Компактное исполнение
- Встроенный механизм подачи проволоки
- Плавная регулировка скорости подачи проволоки
- Дисплей сварочного тока
- Дисплей сварочного напряжения
- Низкое энергопотребление
- Высокочастотный поджиг HF TIG
- Защита от перегрева

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Инверторный сварочный аппарат
- Аргонодуговая горелка WP-17 в сборе, 4м
- Полуавтоматическая горелка 15AK, 3м
- Кабель с клеммой заземления 200А
- Кабель с электрододержателем 200А
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон

ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Оборудование изготовлено в соответствии с требованиями Европейского стандарта EN 60974-1:2012 к конструкции и безопасности источников питания дуговой сварки. Соответствует требованиям технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
Все собранные аппараты проходят обязательную проверку на производстве, затем перед отгрузкой покупателю проверяются на складе ГК ТСС контроллером ОТК. Двойной контроль качества исключает возможный заводской брак.

Технические характеристики

Серия	TOP
Напряжение сети	220В±15%
Потребление максимальное, кВА	6.3
Напряжение холостого хода, В	56
Регулировка сварочного тока для MIG, А	50-200
Диаметр проволоки, мм	0.8-1
Регулировка сварочного тока для MMA, А	10-200
Диаметр электрода, мм	1.6-4
Регулировка сварочного тока для TIG, А	10-200
Диаметр электрода TIG, мм	1.3-2
ПВ (40°С), %	60
Класс изоляции	H
Степень защиты	IP21
Масса, кг	17
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	570x230x410
Масса брутто, кг	19
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	625x335x460
Упаковка	Картон
Объем брутто, м3	0.1