

БЕНЗИНОВЫЙ ОТБойный МОЛОТОК TSS-GJH95



Технические характеристики

Энергия удара (Дж)	55
Частота ударов, уд/мин	700-1350
Мощность двигателя, кВт/л.с.	1.7/2.31
Тип запуска	Ручной стартер
Максимальное число оборотов (об/мин)	5000
Тип двигателя	Одноцилиндровый, 2-х тактный, бензиновый двигатель с воздушным охлаждением
Объем топливного бака (л)	1.7
Расход топлива л/час	0.8
Вид топлива	25:1 (бензин АИ-92 : масло для двухтактных двигателей)
Рекомендуемый тип масла	Смазка графитовая
Свеча зажигания	Torch VM6A
Уровень шума (дВ/7м)	105
Масса, кг	20.5
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	730x400x320
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	690x370x270

Артикул: 207000

Гарантия: 6 мес.

Отбойный молоток с двухтактным бензиновым двигателем, является профессиональным строительным инструментом и предназначен для постоянного использования. В отличие от электрического, он более мощный и не требует источника электропитания. По сравнению с пневматическими или гидравлическими, использование бензинового отбойного молотка не требует дополнительной спецтехники, обеспечивает его легкое перемещение на объект, дает возможность работать в ограниченном пространстве. Значительно ниже по стоимости.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Демонтаж конструкций.
- Реконструкция дорожного покрытия.
- Разбивание замерзшего грунта.
- Подбивка железнодорожных шпал.
- Прочие строительно-демонтажные работы.

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

- Увеличенный встроенный топливный бак и низкое потребление топлива продлевают время работы без дозаправки.
- Автономность, бензиновый привод исключает необходимость подачи сжатого воздуха или электричества.
- Система гашения вибрации позволяет существенно снизить ее вредное воздействие на оператора.
- Компактные размеры и легкий вес молотка делают обращение с ним чрезвычайно удобным.
- Не требует дополнительных усилий оператора, работает под собственным весом.
- Различные насадки для определенных видов работ, легко и быстро меняются.
- Простота в эксплуатации не требует высококвалифицированного персонала.
- Ремонтопригодность и низкая стоимость запасных частей.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Отбойный молоток - 1 шт.
- Канистра для топливной смеси - 1 шт.
- Смазка для ударного редуктора (60г) - 1 шт.
- Набор инструмента
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- Доп. комплектация (приобретается отдельно): пика P-395, пика-зубило P-400, пика-лопатка P-410.

ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Оборудование изготовлено в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".

Все собранные аппараты проходят обязательную проверку на производстве, затем перед отгрузкой покупателю проверяются на складе ГК ТСС контроллером ОТК. Двойной контроль качества исключает возможный заводской брак.

Гарантия на оборудование 6 месяцев.