


ЭЛЕКТРОПРИВОД ЭП-1,5/220 С УЗО К ГЛУБ. ВИБРАТОРУ ТСС

Артикул: 203522

Гарантия: 12 мес.



ОПИСАНИЕ

Глубинные вибраторы предназначены для уплотнения бетонных смесей при укладке их в монолитные конструкции с различной степенью армирования, а также при изготовлении бетонных и железобетонных изделий для сборного строительства. Рабочий комплект глубинного вибратора с гибким валом состоит из электродвигателя, гибкого вала и вибронаконечника.

При выборе электропривода необходимо учитывать вес присоединяемого гибкого вала.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Работа от сети 220 В.
- Устройство защитного отключения.
- Используемый тип соединения разработан для быстрого и надежного соединения вала и привода.
- Облегченная, устойчивая конструкция.
- Может профессионально использоваться на строительных объектах.
- Надежный, современный электродвигатель последнего поколения.

Технические характеристики

Мощность (кВт)	1.5
Тип двигателя	Электродвигатель
Напряжение сети	220В (через УЗО)
Частота, Гц	50
Вид оборудования	Глубинный
Тип соединения	ДУ
Максимальный вес гибкого вала, кг	12
Сила тока, А	3,7
Частота вращения, об/мин	2850
Диаметр вибронаконечника, мм	-
Длина гибк. вала с вибронаконечником, м	-
Масса, кг	12.5
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	345x270x300
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	350x280x300