

РЕЗЧИК ШБОВ TSS RH-500DE УЦЕНКА



Технические характеристики

Диаметр диска, мм	400-500
Посадочный диаметр диска, мм	25,4
Глубина реза, мм	Ручная регулировка, до 200 мм
Частота вращения диска, об/мин	3600
Емкость водяного бака, л	40
Модель двигателя	S186FA
Мощность двигателя, кВт/л.с.	7.3/9.9
Тип запуска	Ручной/Электро
Тип двигателя	Одноцилиндровый, дизельный, 4-х тактный с воздушным охлаждением
Объем топливного бака (л)	5.5
Расход топлива л/час	2.1
Вид топлива	Дизель
Рекомендуемый тип масла	SAE10W-30
Уровень шума (дБ/7м)	105
Масса, кг	120
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	930x570x930
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	930x570x930

Артикул: 021821

Гарантия: 12 мес.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Экономичный дизельный двигатель.
- Двигатель защищен стальной рамой, за которую можно перемещать резчик.
- Установлен счетчик моточасов для своевременного проведения ТО.
- Бак для воды обеспечивает регулируемую подачу воды в зону резки, для охлаждения диска и уменьшения пыли во время резки.
- Съёмная рукоятка с демпфирующей накладкой и регулировкой по высоте обеспечивает удобство работы оператора
- Точная регулировка глубины реза.
- Указатель линии реза далеко вынесен вперед и позволяет оператору заранее наметить и четко соблюдать направление реза.
- Высокопрочная стальная рама, способная воспринимать высокие нагрузки и гасить вибрацию, минимизация вибрации увеличивает срок службы диска.
- Встроенный брызговик защищает оператора от частиц грязи и пыли.
- Режущий диск надежно защищен откидной стальной крышкой.
- Защитные кожухи на всех движущихся элементах, обеспечивающие безопасность работы.

ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Оборудование соответствует требованиям технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности машин и оборудования»

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Все собранные агрегаты проходят обязательную проверку на производстве контроллером ОТК, затем перед отгрузкой покупателю проверяются на складе предпродажной подготовки. Двойной контроль качества исключает возможный заводской брак.