

## ВИБРОПЛИТА TSS-WP60TL (КОЛЕСНЫЙ КОМПЛЕКТ, БАК)



Артикул: 207193

Гарантия: 12 мес.

Виброплита TSS-WP60TL идеальна для уплотнения песка, гравия, смешанных грунтов. Очень удобна в узких траншеях, вдоль фундаментов и стен, можно укладывать тротуарную плитку. Легкая, удобная в обращении виброплита. Отлично уплотняет асфальт, песок, грунт. Очень проста в обслуживании. Идеальна для небольших площадей. Уплотняет почву до 200 мм. Предназначены для создания горизонтальной и ровной поверхности – одного из основных требований, предъявляемых к бетонным полам складских и производственных помещений. Для чернового и чистового заглаживания бетонных поверхностей. **Основные особенности:** - Складывающаяся ручка для удобной транспортировки и хранения; - Открытая основа плиты обеспечивает самоочищение; - Рабочая плита выполнена из износостойкого, высокопрочного металла; - Встроенные колеса для легкой транспортировки; - Легкое управление помогает обрабатывать в углах; - Защитный кожух от песка и грязи; - Специальные соединения уменьшают вибрацию в рукоятку; - Управление дроссельной заслонкой на ручке управления виброплитой, для удобства оператора; - Защитная рама над двигателем, для предотвращения повреждений, имеет специальный упор для поднятия виброплиты краном.

### Технические характеристики

Тип виброплиты	Одноходовая
Масса, кг	60
Габариты подошвы (мм)	500x360
Основание	Высокопрочное литое
Комплектация	Колесный комплект, бак
Емкость водяного бака, л	10
Центробежная сила, кН	10,5
Рабочая скорость, м/мин	20
Производительность, м <sup>2</sup> /час	450
Глубина уплотнения сыпучих материалов, мм	250
Модель двигателя	Loncin G200F
Мощность двигателя, кВт/л.с.	4,8 / 6,5
Тип двигателя	Однocyлиндровый, бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением
Тип запуска	Ручной стартер
Объем топливного бака (л)	3,6
Расход топлива л/час	1,3
Вид топлива	Бензин
Рекомендуемый тип масла	SAE10W30
Уровень шума (дБ/7м)	105
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	750x450x640
Гарантия, срок (мес)	12