

ДИЗЕЛЬНАЯ ВИБРОПЛИТА TSS-RP300D



Артикул: 023301
Гарантия: 12 мес.

Реверсивная дизельная виброплита TSS-RP300D позволяет производить уплотнение грунта на глубины до 800 мм. Дизельные реверсивные виброплиты TSS этой серии разработанные специально для строительных площадок, объединили в себе лучшие рабочие характеристики тяжелых, высокопроизводительных машин и непревзойденную маневренность, компактны и очень эффективны в ограниченном пространстве. В данные виброплиты установлен механизм изменения направления движения, плита может двигаться как вперед, так и назад, это увеличивает производительность, снижает нагрузку на оператора, повышает удобство использования виброплиты в условиях ограниченного пространства. Рычаги газа и переднего/заднего хода установлены на рукоятки. Дизельные виброплиты обладают большей мощностью и ресурсом, чем бензиновые, благодаря надежным дизельным двигателям. Поэтому они применяются на строительных площадках с повышенными техническими требованиями к оборудованию. В двигателе используется высокоточная система прямого впрыска топлива, она обеспечивает малый расход топлива, увеличенную мощность и уменьшает количество вредных выбросов в атмосферу, выхлопная система гарантирует низкий уровень шума. Оборудование может применяться для уплотнения грунта в траншеях для кабелей и труб, основания асфальтных покрытий во время проведения профилактических и дорожно-строительных работ, широко применяются при строительстве дорог, трамвайных и железнодорожных путей, тротуаров, дорожек и т.п. **Отличительные особенности:** - Ширина плиты изменяется благодаря расширительным пластинам; - Складная ручка для удобства транспортировки и хранения; - Открытая конструкция основания плиты обеспечивает её высокую самоочистку; - Закруглённая конструкция основания для лёгкого доступа к углам; - Защитный кожух приводного ремня, предотвращает попадание на него песка и почвы, увеличивает ресурс виброплиты; - Специальные соединения уменьшают вибрацию в рукоятку; - Управление дроссельной заслонкой на ручке управления виброплитой, для удобства оператора; - Защитная рама над двигателем, для предотвращения повреждений, имеет специальный упор для поднятия виброплиты краном; - Виброплита с дизельным двигателем, комплектуется электростартером и аккумуляторной батареей; - В комплекте специальные колёса для транспортировки; - Высокая производительность и оптимальное качество уплотнения при малых затратах.

Технические характеристики

Тип виброплиты	Реверсивная
Масса, кг	305
Габариты подошвы (мм)	900x680
Основание	Сварное
Центробежная сила, кН	50
Рабочая скорость, м/мин	20
Производительность, м ² /час	650
Частота вибрации, вибр/мин	3600
Глубина уплотнения сыпучих материалов, мм	850
Модель двигателя	S186FA(E)
Мощность двигателя, кВт/л.с.	6,8 / 9,2
Тип двигателя	Дизельный, с прямым впрыском, одноцилиндровый, воздушного охлаждения
Тип запуска	Ручной стартер
Объём топливного бака (л)	5.5
Расход топлива л/час	1.2
Вид топлива	Дизель
Рекомендуемый тип масла	SAE10W30
Уровень шума (дВ/7м)	108
Габариты в рабочем состоянии (Д;Ш;В; мм)	1025*700*1260
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	1030x730x1290