СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР TSS PRO MMA-500

Артикул: 067098
Гарантия: 24 мес.

НАЗНАЧЕНИЕ

Сварочный аппарат инверторного типа, предназначен для ручной дуговой сварки и наплавки штучным электродом на постоянном токе и для резки и строжки металла электродом.
Аппарат произведен на базе современной инверторной технологии с использованием мощных IGBT транзисторов, по принципу широтно-импульсной модуляции (PWM).
Данный аппарат является самым мощным в линейке сварочных инверторов ТСС и способен непрерывно работать на максимальном токе.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

• Наличие дисплея
•Функция Carbon Gouging - строжка металла угольным электродом при подключении устройства подачи воздуха
• Наличие функции VRD (понижение напряжения холостого хода)
• Дистанционная регулировка тока
(пульт ДУ в комплект не входит)
• Автомат защиты
• Регулируемый форсаж дуги
• На колесах

КОМПЛЕКТАЦИЯ

• Инверторный сварочный аппарат
• Кабель 3м/70 мм с клеммой заземления 500А
• Кабель 3м/70 мм с электрододержателем 500А
• Руководство по эксплуатации
• Гарантийный талон

ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Оборудование изготовлено в соответствии с требованиями Европейского стандарта EN 60974-1:2012 к конструкции и безопасности источников питания дуговой сварки.
Соответствует требованиям технического регламента Таможенного Союза
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Все собранные аппараты проходят обязательную проверку на производстве, затем перед отгрузкой покупателю проверяются на складе ГК ТСС контроллером ОТК.
Двойной контроль качества исключает возможный заводской брак.

Сварочные аппараты серии ТСС PRO - это высочайшее качество сварки.
В моделях этой серии применены новейшие технологии и компоненты.
В комплект поставки входят только качественные, профессиональные аксессуары.
Заявленные характеристики на 100% соответствуют действительности.
Благодаря этому аппараты ТСС PRO превосходят аналоги других производителей.

Технические характеристики

Серия	PRO
Напряжение сети	380В ± 15%
Потребление максимальное, кВА	25
Регулировка сварочного тока для ММА, А	50-500
Диаметр электрода, мм	1.6-8
Напряжение холостого хода, В	81
ПВ (40°С), %	100
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP21S
Масса, кг	45
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	690x320x620
Упаковка	Фанерный ящик
Масса брутто, кг	64
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	760x410x700
Объем брутто, м3	0.22