СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР TSS TOP MMA-400 VR

Артикул: 017207
Гарантия: 12 мес.

НАЗНАЧЕНИЕ

Сварочный аппарат инверторного типа, предназначен для ручной дуговой сварки и наплавки штучным электродом на постоянном токе.
Аппарат произведен на базе современной инверторной технологии с использованием мощных IGBT транзисторов, по принципу широтно-импульсной модуляции (PWM).
Он отличается стабильной, надежной продолжительной и эффективной работой, портативностью и низким уровнем шума в процессе сварки.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

• Для профессионального использования
• Дисплей сварочного тока
• Защита от перегрузки и перегрева
• Регулируемый форсаж дуги
- Данная функция стабилизирует сварочную дугу, т.е. предотвращает и залипание электрода с одной стороны и прожиг металла с другой.
• Регулируемый горячий старт
- Кратковременно увеличивает ток при розжиге и облегчает начало сварки, которое может быть затруднено например, из-за плохого качества электрода, характеристик металла или параметров сети напряжения.
• Функция VRD
- Автоматическое снижение напряжения до 20В на внешних контактах при разрыве сварочной дуги.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

• Инверторный сварочный аппарат
• Сетевой кабель без вилки
• Кабель 2м/25 мм с клеммой заземления 300А
• Кабель 2м/25 мм с электрододержателем 300А
• Руководство по эксплуатации
• Гарантийный талон

ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Оборудование изготовлено в соответствии с требованиями Европейского стандарта EN 60974-1:2012 к конструкции и безопасности источников питания дуговой сварки.
Соответствует требованиям технического регламента Таможенного Союза
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Все собранные аппараты проходят обязательную проверку на производстве, затем перед отгрузкой покупателю проверяются на складе ГК ТСС контроллером ОТК.
Двойной контроль качества исключает возможный заводской брак.

Технические характеристики

Серия	TOP
Напряжение сети	380В ± 15%
Потребление максимальное, кВА	18
Регулировка сварочного тока для ММА, А	40-400
Диаметр электрода, мм	1.6-6
Напряжение холостого хода, В	56
ПВ (40°С), %	60
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP 21
Масса, кг	21
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	530x270x470
Упаковка	Картон
Масса брутто, кг	26
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	570x300x490
Объем брутто, м3	0.09