

**ОТКРЫТЫЙ ПОДАЮЩИЙ МЕХАНИЗМ, 4 РОЛИКА TOP MIG/MMA-350/500F / WIRE FEEDER****Технические характеристики**

Артикул: 022755  
Гарантия: мес.

**ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ**

- Модель CS-402Y
- Отдельный подающий 4-х роликовый механизм
- В открытом исполнении
- Под бухту проволоки весом 15 / 20 кг, диаметром 300 мм
- Диаметр проволоки 0.8/1.0/1.2/1.6
- Ролики: внешний диаметр/внутренний/толщина - 35x25x8 мм
- Максимальный сварочный ток 500 А
- ПВ при 500 А - 60%
- ПВ при 387 А - 100%
- Напряжение питания 24 В
- Номинальный ток 5 А
- Скорость подачи проволоки 1.5 -17 м/мин
- Разъем кабеля управления 6 pin
- Степень защиты IP2X
- В комплекте ролики 1.0/1.2 и 1.2/1.6 под стальную проволоку
- Вес механизма 7.6 кг,
- Габариты ДШВ: 490x185x335 мм
- Гарантия 12 месяцев

**КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА**

Все собранные аппараты проходят обязательную проверку на производстве, затем перед отгрузкой покупателю проверяются на складе ГК ТСС контроллером ОТК. Двойной контроль качества исключает возможный заводской брак.