АППАРАТ ВОЗДУШНО-ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ TSS TOP CUT-50K

Артикул: 017218
Гарантия: 12 мес.

НАЗНАЧЕНИЕ

Инверторный аппарат TSS TOP CUT-50K со встроенным компрессором предназначен для воздушно-плазменной резки токопроводящих материалов и металлов любого типа: всех видов сталей, меди, алюминия, а также их сплавов.

ПРИМЕНЕНИЕ

• Резка всех видов токопроводящих металлов
• Для полупрофессионального использования
• Автосервисы, ремонтные участки, монтажные площадки, мастерские, ЖКХ

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

• Встроенный компрессор
• Абсолютная мобильность
• Компактная конструкция, вес всего 24 кг
• Не требует дополнительных подключений и настроек
• Подключил к сети 220В, выставил ток и можно начинать резку
• Высокая скорость резки и ровные края среза
• Охлаждение воздухом после резки
• Защита от перегрева

КОМПЛЕКТАЦИЯ

• Источник тока
• Компрессор воздуха
• Плазменный резак PT-31, 4м
• Комплект ЗИП к резаку
• Кабель с клеммой заземления
• Руководство по эксплуатации
• Гарантийный талон

ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Оборудование изготовлено в соответствии с требованиями Европейского стандарта EN 60974-1:2012 к конструкции и безопасности источников питания дуговой сварки. Соответствует требованиям технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Все собранные аппараты проходят обязательную проверку на производстве, затем перед отгрузкой покупателю проверяются на складе ГК ТСС контроллером ОТК.
Двойной контроль качества исключает возможный заводской брак.

Технические характеристики

Серия	TOP
Напряжение сети	220В±15%
Потребление максимальное, кВА	7
Регулировка тока реза, А	15-50
Напряжение холостого хода, В	230
Максимальное рабочее напряжение, В	100
Максимальная толщина реза, мм	15
Расход воздуха, л/мин	170-200
Давление сжатого воздуха, Атм.	3,5-5
ПВ (40°С), %	60
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP21
Масса, кг	24
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	450x190x520
Упаковка	Картон
Масса брутто, кг	11
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	560x240x590
Объем брутто, м3	0.08